

Die kompakte All-In-One Wireless-G-Netzwerklösung



Der kompakte Wireless-G Broadband-Router von Linksys - drei Geräte in einem. Ihnen steht nicht nur der Wireless Access Point zur Verfügung, mit dem Sie Wireless-G- (802.11g mit 54 MBit/s) bzw. Wireless-B-Geräte (802.11b mit 11 MBit/s) an das Netzwerk anschließen können. Auch ein integrierter Vollduplex-10/100-Switch mit 4 Ports steht Ihnen für die Anbindung Ihrer Wired-Ethernet-Geräte zur Verfügung. Verbinden Sie vier Computer direkt miteinander, oder hängen Sie weitere Hubs und Switches an, um die Größe des Netzwerks Ihren Bedürfnissen gemäß zu gestalten. Schließlich sind dank des Routers alle Geräte an das Netzwerk angeschlossen und teilen sich einen High Speed-Kabel- bzw. DSL-Internetanschluss.

Sobald Ihre Computer mit dem Router und dem Internet verbunden sind, können diese auch miteinander kommunizieren und Ressourcen wie Drucker, Audiodateien, digitale Bilder, Dokumente und Spiele mit anderen Mitspielern oder Online-Spiele gemeinsam verwenden.

Mit dem Wireless-G Broadband-Router können Sie zum Schutz Ihrer persönlichen Daten alle Wireless-Übertragungen mit WEP oder der besonders sicheren WPA Personal-Verschlüsselung kodieren. Der Router kann darüber hinaus als DHCP-Server eingesetzt werden, verfügt über eine leistungsstarke SPI-Firewall zum Schutz Ihres PCs vor Zugriffen aus dem Internet und unterstützt VPN-Pass-Through. Mit dem Browser-basierten Konfigurationsdienstprogramm ist die Konfiguration ein Kinderspiel. Darüber hinaus lässt sich das kompakte Format in jede Heim- oder Desktop-Umgebung einfügen.



Über den kompakten Wireless-G Broadband-Router von Linksys als Mittelpunkt des Netzwerks in der Heim- oder Unternehmensumgebung können Sie flexibel, schnell und sicher einen High Speed-Internetanschluss, Dateien, Drucker und Multimedia-Spiele gemeinsam mit anderen verwenden.

Kompakter Internet-Sharing-Router, Switch mit 4 Ports und Wireless-G (802.11g) Access Point

Zur gemeinsamen Nutzung einer Internetverbindung und anderer Ressourcen mit verdrahteten Ethernet-, Wireless-G- und Wireless-B-Geräten

Kompaktes Format, das sich überall einfügen lässt

Hohe Sicherheit: Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2 Personal), Wireless-MAC-Adressenfilterung, leistungsstarke SPI-Firewall

Wireless-G

Kompakter Broadband-Router

Datenblatt

Modell

WRT54GC (DE)

Wireless-G

Kompakter Broadband-Router

Funktionen

- Kompatibel mit den 802.11g- und 802.11b-Standards (2,4-GHz)
- Unübertroffene Sicherheit im Wireless-Netzwerkbetrieb mit Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2 Personal)
- Kompakter Router mit integrierter Antenne
- Jeder LAN-Anschluss unterstützt Auto-Crossover (MDI/MDI-X) - ganz ohne Crossover-Kabel

Spezifikationen

Modell-Nummer	WRT54GC
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Kanäle	13 Kanäle (in den meisten Teilen Europas)
Ports/Tasten	Internet: Ein 10/100-RJ-45-Port LAN: Vier 10/100-RJ-45 Switched Ports Ein Stromanschluss, ein SMA-Port, eine Reset-Taste
Kabeltyp	UTP Kat. 5
LEDs	Power (Netzstrom), Internet, Wireless, Ethernet (1, 2, 3, 4)
RF-Ausgangsleistung	802.11g: Typisch: 13,5 dBm (+/-2), 802.11b: Typisch: 16,5 dBm (+/-2)
Empfangsempfindlichkeit	11 MBit/s bei -90 dBm (typisch), 54 MBit/s bei -65 dBm (typisch)
UPnP-fähig/-zertifiziert	fähig
Sicherheitsmerkmale	SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection), Internet-Richtlinien
Sicherheit im Wireless-Netzwerkbetrieb	Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2 Personal), WEP, Wireless-MAC-Filtering
Anzahl Antennen	1
Abnehmbar (j/n)	Nein
Art der Steckverbindung	SMA
Antennengewinn in dBi	PIFA Antenne mit 1.8 dBi
RF-Leistung (EIRP) in dBm	19.42 dBm (einschließlich Antennengewinn)
Garantie	Beschränkte Garantie (3 Jahre)

UmweltmäÙig

Abmessungen	98 mm x 98 mm x 25 mm
Gewicht	0,141 kg
Zertifizierung	FCC, IC-03, CE, Wi-Fi (802.11b, 802.11g), WPA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 70 °C
Betriebsfeuchtigkeit	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Lagerfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Linksys Central Europe
Airport Business Centre
Am Soeldnermoos 17

85399 Hallbergmoos
Deutschland

Web: <http://www.linksys.com/international>

Linksys Produkte sind in mehr als 50 Ländern erhältlich und werden von zwölf regionalen Niederlassungen unterstützt. Für eine komplette Liste aller lokalen Linksys Sales- und Technical Support-Kontakte besuchen Sie unsere internationale Webseite: www.linksys.com/international

Mindestanforderungen

- 400-MHz- oder schnellerer Prozessor
- 128 MB RAM
- Internet Explorer 5.0 bzw. Netscape Navigator 4.7 oder höher zur webbasierten Konfiguration
- CD-ROM-Laufwerk
- Windows 98 SE, ME, 2000 oder XP
- Netzwerkadapter

Lieferumfang

- Kompakter Wireless-G Broadband-Router
- Installations-CD-ROM mit Symantec Internet Security
- Benutzerhandbuch auf CD-ROM
- Netzstromadapter

Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Linksys ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und bestimmten anderen Ländern. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

WRT54GC-DE-DS-50331 KL

Datenblatt

Modell

WRT54GC (DE)