



Specifications

Linksys | SE-Series

Table of Contents

English	1
Linksys SE1500	1
Linksys SE2500	1
Linksys SE2800	2
3	العربية
3	Linksys SE1500
3	Linksys SE2500
4	Linksys SE2800
Português do Brasil	5
Linksys SE1500	5
Linksys SE2500	5
Linksys SE2800	6
Deutsch	7
Linksys SE1500	7
Linksys SE2500	7
Linksys SE2800	8
Dansk	9
Linksys SE1500	9
Linksys SE2500	9
Linksys SE2800	10
Español	11
Linksys SE1500	11
Linksys SE2500	11
Linksys SE2800	12
Suomi	13
Linksys SE1500	13
Linksys SE2500	13
Linksys SE2800	14
Français	15
Linksys SE1500	15
Linksys SE2500	15
Linksys SE2800	16
Français canadien	17
Linksys SE1500	17
Linksys SE2500	17
Linksys SE2800	18

Italiano	19
Linksys SE150019
Linksys SE250019
Linksys SE280020
Nederlands	21
Linksys SE150021
Linksys SE250021
Linksys SE280022
Norsk	23
Linksys SE150023
Linksys SE250023
Linksys SE280024
Polski	25
Linksys SE150025
Linksys SE250025
Linksys SE280026
Português	27
Linksys SE150027
Linksys SE250027
Linksys SE280028
Svenska	29
Linksys SE150029
Linksys SE250029
Linksys SE280030
ภาษาไทย	31
Linksys SE150031
Linksys SE250031
Linksys SE280032
Türkçe	33
Linksys SE150033
Linksys SE250033
Linksys SE280034

English

Linksys SE1500

Model Name	Linksys SE1500
Model Number	E1000
Standards	802.3, 802.3u
Ports	Power, Ethernet (1-5)
Buttons	Power (for EU only), LED
LEDs	Ethernet (1-5), Power
Cabling Type	CAT 5e

Environmental

Dimensions	6.06" x 1.14" x 4.29" (154 x 29 x 109 mm)
Unit Weight	5.47 oz (155 g)
Power	12V, 0.5A
Certifications	FCC, CE, IC, UL
Operating Temp.	32 to 104°F (0 to 40°C)
Storage Temp.	-4 to 140°F (-20 to 60°C)
Operating Humidity	10 to 85% Non-condensing
Storage Humidity	5 to 90% Non-condensing

Linksys SE2500

Model Name	Linksys SE2500
Model Number	SE2500
Standards	802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
Ports	Power, Ethernet (1-5)
Buttons	Power (for EU only), LED
LEDs	Ethernet (1-5), Power
Cabling Type	CAT 5e

Environmental

Dimensions	6.06" x 1.14" x 4.29" (154 x 29 x 109 mm)
Unit Weight	5.82 oz (165 g)
Power	12V, 0.5A
Certifications	FCC, CE, IC, UL
Operating Temp.	32 to 104°F (0 to 40°C)
Storage Temp.	-4 to 140°F (-20 to 60°C)
Operating Humidity	10 to 85% Non-condensing
Storage Humidity	5 to 90% Non-condensing

Linksys SE2800

Model Name	Linksys SE2800
Model Number	SE2800
Standards	802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
Ports	Power, Ethernet (1-8)
Buttons	Power (for EU only), LED
LEDs	Ethernet (1-8), Power
Cabling Type	CAT 5eS

Environmental

Dimensions	7.56" x 1.18" x 5.83" (192 x 30 x 148 mm)
Unit Weight	10.23 oz (290 g)
Power	12V, 1A
Certifications	FCC, CE, IC, UL
Operating Temp.	32 to 104°F (0 to 40°C)
Storage Temp.	-4 to 140°F (-20 to 60°C)
Operating Humidity	10 to 85% Non-condensing
Storage Humidity	5 to 90% Non-condensing

Specifications are subject to change without notice.

Linksys SE2500

اسم الطراز	Linksys SE2500
رقم الطراز	SE2500
المعايير	802.3ab و 802.3x و 802.3u و 802.3
المنافذ	الطاقة و Ethernet (1-5)
الأضواء	Ethernet (1-5), الطاقة
نوع الكبلات	CAT 5e
المعطيات البيئية	
المقاييس	109 × 29 × 154 مم
وزن الوحدة	165 جم
الطاقة	12 فولت, بمعدل 0.5 أمبير
الشهادات	UL و CE و FCC
الحرارة أثناء التشغيل	0 إلى 40 درجة مئوية
الحرارة أثناء التخزين	من -20 إلى 60 درجة مئوية
نسبة الرطوبة أثناء التشغيل	من 10 إلى 85% من دون تكاثف
نسبة الرطوبة أثناء التخزين	من 5 إلى 90% من دون تكاثف

العربية

Linksys SE1500

اسم الطراز	Linksys SE1500
رقم الطراز	SE1500
المعايير	802.3u و 802.3
المنافذ	الطاقة و Ethernet (1-5)
الأضواء	Ethernet (1-5), الطاقة
نوع الكبلات	CAT 5e
المعطيات البيئية	
المقاييس	109 × 29 × 154 مم
وزن الوحدة	155 جم
الطاقة	12 فولت, بمعدل 0.5 أمبير
الشهادات	UL و CE و FCC
الحرارة أثناء التشغيل	0 إلى 40 درجة مئوية
الحرارة أثناء التخزين	من -20 إلى 60 درجة مئوية
نسبة الرطوبة أثناء التشغيل	من 10 إلى 85% من دون تكاثف
نسبة الرطوبة أثناء التخزين	من 5 إلى 90% من دون تكاثف

Linksys SE2800

اسم الطراز	Linksys SE2800
رقم الطراز	SE2800
المعايير	802.3ab و 802.3x و 802.3u و 802.3
المنافذ	الطاقة و Ethernet (1-8)
الأضواء	Ethernet (1-8), الطاقة
نوع الكبلات	CAT 5e

المعطيات البيئية

المقاييس	148 × 30 × 192 مم
وزن الوحدة	290 جم
الطاقة	12 فولت, بمعدل 1.0 أمبير
الشهادات	FCC و CE و UL
الحرارة أثناء التشغيل	0 إلى 40 درجة مئوية
الحرارة أثناء التخزين	من 20- إلى 60 درجة مئوية
نسبة الرطوبة أثناء التشغيل	من 10 إلى 85% من دون تكاثف
نسبة الرطوبة أثناء التخزين	من 5 إلى 90% من دون تكاثف

هذه المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار.

Português do Brasil

Linksys SE1500

Nome do modelo	Linksys SE1500
Número de modelo	SE1500
Padrões	802.3, 802.3u
Portas	Alimentação, Ethernet (1 a 5)
Botões	LED
LEDs	Ethernet (1 a 5), Alimentação
Tipo de cabeamento	CAT 5e

Informações ambientais

Dimensões	154 x 29 x 109 mm
Peso da unidade	155 g
Alimentação	12 V, 0,5 A
Certificações	FCC, CE, UL
Temp. operacional	0 a 40° C
Temp. de armazenamento	-20 a 60° C
Umidade operacional	De 10% a 85%, sem condensação
Umidade de armazenamento	De 5% a 90%, sem condensação

Linksys SE2500

Nome do modelo	Linksys SE2500
Número de modelo	SE2500
Padrões	802,3, 802,3u, 802.3x 802,3ab
Portas	Alimentação, Ethernet (1 a 5)
Botões	LED
LEDs	Ethernet (1 a 5), Alimentação
Tipo de cabeamento	CAT 5e

Informações ambientais

Dimensões	154 x 29 x 109 mm
Peso da unidade	165 g
Alimentação	12 V, 0,5 A
Certificações	FCC, CE, UL
Temp. operacional	0 a 40 °C
Temp. de armazenamento	-20 a 60°C
Umidade operacional	De 10% a 85%, sem condensação
Umidade de armazenamento	De 5% a 90%, sem condensação

Linksys SE2800

Nome do modelo	Linksys SE2800
Número de modelo	SE2800
Padrões	802,3, 802,3u, 802.3x 802,3ab
Portas	Alimentação, Ethernet (1 a 8)
Botões	LED
LEDs	Ethernet (1 a 8), Alimentação
Tipo de cabeamento	CAT 5e

Informações ambientais

Dimensões	192 x 30 x 148 mm
Peso da unidade	290 g
Alimentação	12 V, 1 A
Certificações	FCC, CE, UL
Temp. operacional	0 a 40° C
Temp. de armazenamento	-20 a 60° C
Umidade operacional	10 a 80%, umidade relativa e sem condensação
Umidade de armazenamento	De 5% a 90%, sem condensação

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Deutsch

Linksys SE1500

Modellname	Linksys SE1500
Modellnummer	SE1500
Standards	802.3, 802.3u
Ports	Power (Netzstrom), Ethernet (1 - 5)
Tasten	LED, Ein/Aus
LEDs	Power (Netzstrom), Ethernet (1 - 5)
Kabeltyp	CAT 5e

Betriebsbedingungen

Abmessungen	154 mm x 29 mm x 109 mm
Gewicht	155 g
Stromversorgung	12 V, 0,5 A
Zertifizierungen	FCC, CE, UL
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Linksys SE2500

Modellname	Linksys SE2500
Modellnummer	SE2500
Standards	802.3, 802.3u, 802.3x 802.3ab
Ports	Power (Netzstrom), Ethernet (1 - 5)
Tasten	LED, Ein/Aus
LEDs	Power (Netzstrom), Ethernet (1 - 5)
Kabeltyp	CAT 5e

Betriebsbedingungen

Abmessungen	154 mm x 29 mm x 109 mm
Gewicht	165 g
Leistung	12 V, 0,5 A
Zertifizierung	FCC, CE, UL
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Linksys SE2800

Modellname	Linksys SE2800
Modellnummer	SE2800
Standards	802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
Ports	Power (Netzstrom), Ethernet (1 - 5)
Tasten	LED, Ein/Aus
LEDs	Power (Netzstrom), Ethernet (1 - 5)
Kabeltyp	CAT 5e

Betriebsbedingungen

Abmessungen	192 mm x 30 mm x 148 mm
Gerätegewicht	290 g
Netzstrom	12 V, 1 A
Zertifizierungen	FCC, CE, UL
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 bis 80 % (relative Luftfeuchtigkeit und nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Technische Änderungen vorbehalten.

Dansk

Linksys SE1500

Modelnavn	Linksys SE1500
Modelnummer	SE1500
Standarder	802.3, 802.3u
Porte	Power (Strøm), Ethernet (1-5)
Knapper	Lysdioder, Strøm
Lysdioder	Ethernet (1-5), Strøm
Kabeltype	CAT 5e

Praktiske oplysninger

Mål	154 x 29 x 109 mm
Vægt	155 g
Strøm	12 V, 0,5 A
Certificeringer	FCC, CE, UL
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 til 60 °C
Luftfugtighed ved drift	10 % til 85 %, ingen kondensering
Luftfugtighed ved opbevaring	5 % til 90 %, ingen kondensering

Linksys SE2500

Modelnavn	Linksys SE2500
Modelnummer	SE2500
Standarder	802.3, 802.3u, 802.3x 802.3ab
Porte	Power (Strøm), Ethernet (1-5)
Knapper	Lysdioder, Strøm
Lysdioder	Ethernet (1-5), Strøm
CAT 5e	Kabeltype

Praktiske oplysninger

Mål	202 x 160 x 34 mm
Vægt	300 g
Strøm	12 V, 0,5 A
Certificering	FCC, CE, UL
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 til 60 °C
Luftfugtighed ved drift	10 til 85 %, ingen kondensering
Luftfugtighed ved opbevaring	5 til 90 %, ingen kondensering

Linksys SE2800

Modelnavn	Linksys SE2800
Modelnummer	SE2800
Standarder	802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
Porte	Power (Strøm), Ethernet (1-8)
Knapper	Lysdioder, Strøm
Lysdioder	Ethernet (1-8), Strøm
Kabeltype	CAT 5e

Praktiske oplysninger

Mål	192 x 30 x 148 mm
Vægt	290 g
Strøm	12 V, 1 A
Certificeringer	FCC, CE, UL
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Opbevarings- temperatur	-20 til 60 °C
Luftfugtighed	10 til 80 %, relativ luftfugtighed og ingen kondensering
Luftfugtighed ved opbevaring	5 % til 90 %, ingen kondensering

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Español

Linksys SE1500

Nombre del modelo	Linksys SE1500
Número de modelo	SE1500
Estándares	802.3, 802.3u
Puertos	Alimentación, Ethernet (1-5)
Botones	Alimentación, Luces
Luces	Ethernet (1-5), Alimentación
Tipo de cableado	CAT 5e

Condiciones ambientales

Dimensiones	154 x 29 x 109 mm
Peso de la unidad	155 g
Alimentación	12 V, 0,5 A
Certificaciones	FCC, CE, UL
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
Humedad de funcionamiento	Entre el 10% y el 85% sin condensación
Humedad de almacenamiento	Entre el 5% y el 90% sin condensación

Linksys SE2500

Nombre del modelo	Linksys SE2500
Número de modelo	SE2500
Estándares	802.3, 802.3u, 802.3x 802.3ab
Puertos	Alimentación, Ethernet (1-5)
Botones	Alimentación, Luces
Luces	Ethernet (1-5), Alimentación
Tipo de cableado	CAT 5e

Condiciones ambientales

Dimensiones	154 x 29 x 109 mm
Peso	165 g
Alimentación	12 V 0,5 A
Certificaciones	FCC, CE, UL
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 60 °C
Humedad de funcionamiento	Entre el 10% y el 85% sin condensación
Humedad de almacenamiento	Entre el 5 y el 90% sin condensación

Linksys SE2800

Nombre del modelo	Linksys SE2800
Número de modelo	SE2800
Estándares	802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
Puertos	Alimentación, Ethernet (1-8)
Botones	Alimentación, Luces
Luces	Ethernet (1-8), Alimentación
Tipo de cableado	CAT 5e

Condiciones ambientales

Dimensiones	192 x 30 x 148 mm
Peso de la unidad	290 g
Alimentación	12 V, 1 A
Certificaciones	FCC, CE, UL
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
Humedad de funcionamiento	Entre el 10% y el 85% sin condensación
Humedad de almacenamiento	Entre el 5% y el 90% sin condensación

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Suomi

Linksys SE1500

Mallinimi	Linksys SE1500
Mallinumero	SE1500
Standardit	802.3, 802.3u
Portit	Power, Ethernet (1-5)
Painikkeet	Power, Merkkivalot
Merkkivalot	Ethernet (1-5), Power
Kaapelin tyyppi:	CAT 5e

Käyttöympäristötiedot

Mitat	154 x 29 x 109 mm
Laitteen paino	155 g
Virta	12 V, 0,5 A
Sertifointi	FCC, CE, UL
Käyttölämpötila	0–40 °C
Varastointilämpötila	-20–60 °C
Käyttöympäristön ilmankosteus	10–85 %, kondensoitumaton
Varastointiympäristön ilmankosteus	5–90 %, kondensoitumaton

Linksys SE2500

Mallinimi	Linksys SE2500
Mallinumero	SE2500
Standardit	802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
Portit	Power, Ethernet (1-5)
Painikkeet	Power, Merkkivalot
Merkkivalot	Ethernet (1-5), Power
Kaapelin tyyppi:	CAT 5e

Käyttöympäristötiedot

Mitat	154 x 29 x 109 mm
Paino	165g
Käyttöjännite	12 V, 0,5 A
Sertifointi	FCC, CE, UL
Käyttölämpötila	0–40 °C
Varastointilämpötila	-20–60 °C
Käyttöympäristön ilmankosteus	10–85 %, kondensoitumaton
Varastointiympäristön ilmankosteus	5–90 %, kondensoitumaton

Linksys SE2800

Mallinimi	Linksys SE2800
Mallinumero	SE2800
Standardit	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
Portit	Power, Ethernet (1-8)
Painikkeet	Power, Merkkivalot
Merkkivalot	Ethernet (1–8), Power
Kaapelin tyyppi:	CAT 5e

Käyttöympäristötiedot

Mitat	192 x 30 x 148 mm
Laitteen paino	290 g
Virta	12 V, 1 A
Sertifointi	FCC, IC, CE, Wi-Fi A/B/G/N
Käyttölämpötila	0–40 °C
Varastointilämpötila	-20–60 °C
Käyttöympäristön ilmankosteus	10–80 %, suhteellinen ilmankosteus ja kondensoitumaton
Varastointiympäristön ilmankosteus	5–90 %, kondensoitumaton

Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Français

Linksys SE1500

Nom du modèle	Linksys SE1500
Numéro du modèle	SE1500
Normes	802.3, 802.3u
Ports	Alimentation, Ethernet (1-5)
Boutons	Alimentation, Voyants
Voyants	Ethernet (1-5), Alimentation
Type de câblage	CAT 5e

Conditions environnementales

Dimensions	154 x 29 x 109 mm
Poids	155 g
Alimentation	12 V, 0,5 A
Certifications	FCC, CE, UL
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-20 à 60 °C
Humidité en fonctionnement	10 à 85 %, non condensée
Humidité de stockage	5 à 90 %, non condensée

Linksys SE2500

Nom du modèle	Linksys SE2500
Numéro du modèle	SE2500
Normes	802.3, 802.3u, 802.3x 802.3ab
Ports	Alimentation, Ethernet (1-5)
Boutons	Alimentation, Voyants
Voyants	Ethernet (1-5), Alimentation
Type de câblage	CAT5e

Conditions environnementales

Dimensions	154 x 29 x 109 mm
Poids	165 g
Alimentation	12 V, 0,5 A
Certification	FCC, CE, UL
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-20 à 60 °C
Humidité en fonctionnement	10 à 85 %, non condensée
Humidité de stockage	5 à 90 %, non condensée

Linksys SE2800

Nom du modèle	Linksys SE2800
Numéro du modèle	SE2800
Normes	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
Ports	Alimentation, Ethernet (1-8)
Boutons	Alimentation, Voyants
Voyants	Ethernet (1-8), Alimentation
Type de câblage	CAT 5e

Conditions environnementales

Dimensions	192 x 30 x 148 mm
Poids	290 g
Alimentation	12 V, 1 A
Certifications	FCC, CE, UL
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-20 à 60 °C
Humidité en fonctionnement	10 à 80 %, humidité relative et non condensée
Humidité de stockage	5 à 90 %, non condensée

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Français canadien

Linksys SE1500

Nom du modèle	Linksys SE1500
Numéro de modèle	SE1500
Normes	802.3, 802.3u
Ports	Alimentation, Ethernet (1 à 5)
Touches	Voyants
Voyants	Ethernet (1 à 5), alimentation
Câblage	Catégorie 5e

Environnement d'exploitation

Dimensions	154 x 29 x 109 mm (6,06 x 1,14 x 4,29 po)
Poids	155 g (5,47 oz)
Alimentation	12 V, 0,5 A
Certifications	FCC, CE, IC, UL
Température (fonctionnement)	0 à 40 °C
Température (entreposage)	-20 à 60 °C
Humidité (fonctionnement)	10 à 85 %, sans condensation
Humidité (entreposage)	5 à 90 %, sans condensation

Linksys SE2500

Nom du modèle	Linksys SE2500
Numéro du modèle	SE2500
Normes	802.3, 802.3u, 802.3x et 802.3ab
Ports	Alimentation, Ethernet (1 à 5)
Touches	Voyants
Voyants	Ethernet (1 à 5), alimentation
Câblage	Catégorie 5e

Environnement d'exploitation

Dimensions	154 x 29 x 109 mm (6,06 x 1,14 x 4,29 po)
Poids	165 g (5,82 oz)
Alimentation	12 V, 0,5 A
Certification	FCC, CE, IC, UL
Température (marche)	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température (entreposage)	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité (fonctionnement)	10 à 85 %, sans condensation
Humidité (entreposage)	5 à 90 %, sans condensation

Linksys SE2800

Nom du modèle	Linksys SE2800
Numéro de modèle	SE2800
Normes	802.3, 802.3u, 802.3x et 802.3ab
Ports	Alimentation, Ethernet (1 à 8)
Touches	Voyants
Voyants	Ethernet (1 à 8), alimentation
Câblage	Catégorie 5e

Environnement d'exploitation

Dimensions	192 x 30 x 148 mm (7,56 " x 1,18 " x 5,83 ")
Poids	290 g (10,23 oz)
Alimentation	12 V, 1 A
Certifications	FCC, IC, CE, UL
Température (fonctionnement)	0 à 40 °C
Température (entreposage)	-20 à 60 °C
Humidité (fonctionnement)	10 à 80 % (humidité relative), sans condensation)
Humidité (entreposage)	5 à 90 %, sans condensation

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Italiano

Linksys SE1500

Nome modello	Linksys SE1500
Numero modello	SE1500
Standard	802.3, 802.3u
Porte	Alimentazione, Ethernet (1-5)
Pulsanti	Alimentazione, LED
LED	Ethernet (1-5), Alimentazione
Tipo di cablaggio	CAT 5e

Specifiche ambientali

Dimensioni	154 x 29 x 109 mm
Peso unità	155 g
Alimentazione	12 V, 0,5 A
Certificazioni	FCC, CE, UL
Temperatura di funzionamento	Da 0 a 40 °C
Temperatura di conservazione	Da -20 a 60 °C
Umidità d'esercizio	Dal 10% all'85%, senza condensa
Umidità di conservazione	Dal 5% al 90%, senza condensa

Linksys SE2500

Nome modello	Linksys SE2500
Numero modello	SE2500
Standard	802.3, 802.3u, 802.3x 802.3ab
Porte	Alimentazione, Ethernet (1-5)
Pulsanti	Alimentazione, LED
LED	Ethernet (1-5), Alimentazione
Tipo di cablaggio	CAT 5e

Specifiche ambientali

Dimensioni	154 x 29 x 109 mm
Peso	165 g
Alimentazione	12 V, 0,5 A
Certificazione	FCC, CE, UL
Temperatura di funzionamento	Da 0 a 40°C
Temperatura di conservazione	Da -20 a 60°C
Umidità d'esercizio	Dal 10% all'85%, senza condensa
Umidità di conservazione	Dal 5% al 90%, senza condensa

Linksys SE2800

Nome modello	Linksys SE2800
Numero modello	SE2800
Standard	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
Porte	Alimentazione, Ethernet (1-8)
Pulsanti	Alimentazione, LED
LED	Ethernet (1-8), Alimentazione
Tipo di cablaggio	CAT 5e

Specifiche ambientali

Dimensioni	192 x 30 x 148 mm
Peso unità	290 g
Alimentazione	12 V, 1 A
Certificazioni	FCC, CE, UL
Temperatura di funzionamento	Da 0 a 40 °C
Temperatura di conservazione	Da -20 a 60 °C
Umidità d'esercizio	Dal 10 all'80%, umidità relativa e senza condensa
Umidità di conservazione	Dal 5% al 90%, senza condensa

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Nederlands

Linksys SE1500

Modelnaam	Linksys SE1500
Modelnummer	SE1500
Standaarden	802.3, 802.3u
Poorten	Voeding, Ethernet (1-5)
Knoppen	Power (Voeding), LED's
LED-lampjes	Ethernet (1-5), Power (Voeding)
Type bekabeling	CAT 5e

Omgeving

Afmetingen	154 x 29 x 109 mm
Gewicht	155 g
Voeding	12 V, 0,5 A
Certificeringen	FCC, CE, UL
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 85%, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	5 tot 90%, niet-condenserend

Linksys SE2500

Modelnaam	Linksys SE2500
Modelnummer	SE2500
Standaarden	802.3, 802.3u, 802.3x 802.3ab
Poorten	Voeding, Ethernet (1-5)
Knoppen	Power (Voeding), LED's
LED's	Ethernet (1-5), Power (Voeding)
Type bekabeling	CAT 5e

Omgeving

Afmetingen	154 x 29 x 109 mm
Gewicht	165 g
Voeding	12 V, 0,5 A
Certificering	FCC, CE, UL
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 85%, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	5 tot 90%, niet-condenserend

Linksys SE2800

Modelnaam	Linksys SE2800
Modelnummer	SE2800
Standaarden	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
Poorten	Voeding, Ethernet (1-8)
Knoppen	Power (Voeding), LED's
LED-lampjes	Ethernet (1-8), Power (Voeding)
Type bekabeling	CAT 5e

Omgeving

Afmetingen	192 x 30 x 148 mm
Gewicht van het apparaat	290 g
Voeding	12V, 1A
Certificeringen	FCC, CE, UL
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 80%, relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	5 tot 90%, niet-condenserend

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Norsk

Linksys SE1500

Modellnavn	Linksys SE1500
Modellnummer	SE1500
Standarder	802,3, 802,3u
Porter	Strøm, Ethernet (1-5)
Knapper	Strøm, LED
LED-lamper	Ethernet (1-5), Strøm
Kabeltype	CAT 5e

Omgivelser

Mål	154 x 29 x 109 mm
Vekt	155 g
Strøm	12 V, 0,5 A
Sertifisering	FCC, CE, UL
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-20 til 60 °C
Luftfuktighet for drift	10–85 % ikke-kondenserende
Luftfuktighet for oppbevaring	5–90 % ikke-kondenserende

Linksys SE2500

Modellnavn	Linksys SE2500
Modellnummer	SE2500
Standarder	802,3, 802,3u, 802.3x, 802,3ab
Porter	Strøm, Ethernet (1-5)
Knapper	Strøm, LED
LED-lamper	Ethernet (1-5), Strøm
Kabeltype	CAT 5e

Omgivelser

Mål	154 x 29 x 109 mm
Vekt	165 g
Strøm	12V, 0,5 A
Sertifisering	FCC, CE, UL
Driftstemperatur	0–40 °C
Oppbevarings-temperatur	-20–60 °C
Luftfuktighet for drift	10–85 % ikke-kondenserende
Luftfuktighet for oppbevaring	5–90 % ikke-kondenserende

Linksys SE2800

Modellnavn	Linksys SE2800
Modellnummer	SE2800
Standarder	802,3, 802,3u, 802.3ab, 802.3x
Porter	Strøm, Ethernet (1-8)
Knapper	Strøm, LED
LED-lamper	Ethernet (1-8), Strøm
Kabeltype	CAT 5e

Omgivelser

Mål	192 x 30 x 148 mm
Vekt	290 g
Strøm	12 V, 1 A
Sertifiseringer	FCC, CE, UL
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-20 til 60 °C
Luftfuktighet for drift	10–80 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Luftfuktighet for oppbevaring	5–90 % ikke-kondenserende

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Polski

Linksys SE1500

Nazwa modelu	Linksys SE1500
Numer modelu	SE1500
Standardy	802.3, 802.3u
Porty	Zasilanie, Ethernet (1-5)
Przyciski	Zasilanie, LED
Diody LED	Ethernet (1-5), zasilanie
Rodzaj okablowania	CAT 5e

Środowisko użytkowania

Wymiary	154 x 29 x 109 mm
Waga	155 g
Zasilanie	12 V, 0,5 A
Certyfikaty	FCC, CE, UL
Temp. pracy	od 0 do 40°C
Temp. przechowywania	od -20 do 60°C
Wilgotność podczas pracy	od 10 do 85% (bez kondensacji)
Wilgotność podczas przechowywania	od 5 do 90% (bez kondensacji)

Linksys SE2500

Nazwa modelu	Linksys SE2500
Numer modelu	SE2500
Standardy	802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
Porty	Zasilanie, Ethernet (1-5)
Przyciski	Zasilanie, LED
Diody LED	Ethernet (1-5), zasilanie
Rodzaj okablowania	CAT 5e

Środowisko użytkowania

Wymiary	154 x 29 x 109 mm
Waga	165 g
Zasilanie	12 V, 1 A
Certyfikaty	FCC, CE, UL
Temp. pracy	Od 0 do 40°C
Temp. przechowywania	Od -20 do 60°C
Wilgotność podczas pracy	Od 10 do 85% (bez kondensacji)
Wilgotność podczas przechowywania	Od 5 do 90% (bez kondensacji)

Linksys SE2800

Nazwa modelu	Linksys SE2800
Numer modelu	SE2800
Standardy	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
Porty	Zasilanie, Ethernet (1-8)
Przyciski	Zasilanie, LED
Diody LED	Ethernet (1-8), zasilanie
Rodzaj okablowania	CAT 5e

Środowisko użytkowania

Wymiary	192 x 30 x 148 mm
Waga	290 g
Zasilanie	12 V, 2 A
Certyfikaty	FCC, CE, UL
Temp. pracy	0-40°C
Temp. przechowywania	-20-60°C
Wilgotność podczas pracy	od 10 do 80% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wilgotność podczas przechowywania	od 5 do 90% (bez kondensacji)

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Português

Linksys SE1500

Nome do modelo	Linksys SE1500
Número do modelo	SE1500
Normas	802.3, 802.3u
Portas	Alimentação, Ethernet (1-5)
Botões	Alimentação, LEDs
LEDs	Ethernet (1-5), Alimentação
Tipo de cabo	CAT 5e

Ambiente

Dimensões	154 x 29 x 109 mm
Peso da unidade	155 g
Alimentação	12 V, 0,5 A
Certificações	FCC, CE, UL
Temp. de funcionamento	0 a 40°C
Temp. de armazenamento	-20 a 60°C
Humidade de funcionamento	10 a 85%, sem condensação
Humidade de armazenamento	5 a 90%, sem condensação

Linksys SE2500

Nome do modelo	Linksys SE2500
Número do modelo	SE2500
Normas	802,3, 802,3u, 802.3x, 802,3ab
Portas	Alimentação, Ethernet
Botões	Alimentação, LEDs
LEDs	Ethernet (1-5), Alimentação
Tipo de cabo	CAT 5e

Ambiente

Dimensões	154 x 29 x 109 mm
Peso	165 g
Alimentação	12V, 0,5 A
Certificações	FCC, CE, UL
Temp. de funcionamento	0 a 40 °C
Temp. de armazenamento	-20 a 60 ° C
Humidade de funcionamento	10 a 85%, sem condensação
Humidade de armazenamento	5 a 90%, sem condensação

Linksys SE2800

Nome do modelo	Linksys SE2800
Número do modelo	SE2800
Normas	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
Portas	Alimentação, Ethernet (1-8)
Botões	Alimentação, LEDs
LEDs	Ethernet (1-8), Alimentação
Tipo de cabo	CAT 5e

Ambiente

Dimensões	192 x 30 x 148 mm
Peso da unidade	290 g
Alimentação	12 V, 1 A
Certificações	FCC, CE, UL
Temp. de funcionamento	0 a 40°C
Temp. de armazenamento	-20 a 60°C
Humidade de funcionamento	10 a 85%, sem condensação
Humidade de armazenamento	5 a 90%, sem condensação

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Svenska

Linksys SE1500

Modellnamn	Linksys SE1500
Modellnummer	SE1500
Standarder	802.3, 802.3u
Portar	Ström, Ethernet (1-5)
Knappar	Ström, Lysdioder
Lysdioder	Ethernet (1-5), Ström
Kabeltyp	KAT 5e

Omgivande miljö

Mått	154 x 29 x 109 mm
Vikt	155 g
Ström	12 V, 0,5 A
Certifieringar	FCC, CE, UL
Driftstemperatur	0 till 40 °C
Förvaringstemperatur	-20 till 60 °C
Luftfuktighet vid användning	10 till 85 % ej kondenserande
Luftfuktighet för förvaring	5 till 90 % ej kondenserande

Linksys SE2500

Modellnamn	Linksys SE2500
Modellnummer	SE2500
Standarder	802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
Portar	Ström, Ethernet (1-5)
Knappar	Ström, Lysdioder
Lysdioder	Ethernet (1-5), Ström
Kabeltyp	KAT 5e

Omgivande miljö

Mått	154 x 29 x 109 mm
Vikt	165 g
Ström	12 V, 0,5 A
Certifiering	FCC, CE, UL
Driftstemperatur	0 till 40 °C
Förvaringstemperatur	-20 till 60 °C
Luftfuktighet vid användning	10 till 85 % ej kondenserande
Luftfuktighet för förvaring	5 till 90 % ej kondenserande

Linksys SE2800

Modellnamn	Linksys SE2800
Modellnummer	SE2800
Standarder	802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
Portar	Ström, Ethernet (1-8)
Knappar	Ström, Lysdioder
Lysdioder	Ethernet (1-8), Ström
Kabeltyp	KAT 5e

Omgivande miljö

Mått	192 x 30 x 148 mm
Vikt	290 g
Ström	12 V, 1 A
Certifieringar	FCC, CE, UL
Driftstemperatur	0 till 40 °C
Förvaringstemperatur	-20 till 60 °C
Luftfuktighet vid drift	10 till 80 %, relativ luftfuktighet och icke-kondenserande
Luftfuktighet vid förvaring	5 till 90 % ej kondenserande

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

ภาษาไทย

Linksys SE1500

ชื่อรุ่น	Linksys SE1500
หมายเลขรุ่น	SE1500
มาตรฐาน	802.3, 802.3u
พอร์ต	อีเธอร์เน็ต (1-5), สายไฟ
ปุ่ม	LED
ไฟ LED	อีเธอร์เน็ต (1-5), สายไฟ
ชนิดของสายเคเบิล	CAT 5e

คุณสมบัติภายนอก

ขนาด	154 x 29 x 109 มม.
น้ำหนักเครื่อง	155 กรัม
แรงดันไฟฟ้า	12V, 0.5A
การรับรองมาตรฐาน	FCC, CE, UL
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน	0 ถึง 40°C
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บ	-20 ถึง 60°C
ความชื้นที่เหมาะสมในการใช้งาน	10 ถึง 85% ไม่มีการควบแน่นของไอน้ำ
ความชื้นที่เหมาะสม	5 ถึง 90% ไม่มีการควบแน่นของไอน้ำ

Linksys SE2500

ชื่อรุ่น	Linksys SE2500
หมายเลขรุ่น	SE2500
มาตรฐาน	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
พอร์ต	อีเธอร์เน็ต (1-5), สายไฟ
ปุ่ม	LED
ไฟ LED	อีเธอร์เน็ต (1-5), สายไฟ
ชนิดของสายเคเบิล	CAT 5e

คุณสมบัติภายนอก

ขนาดเครื่อง	154 x 29 x 109 มม.
น้ำหนัก	165 กรัม
กำลังไฟ	12V, 0.5A
การรับรองมาตรฐาน	FCC, CE, UL
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน	0 ถึง 40°C
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บ	-20 ถึง 60°C
ความชื้นที่เหมาะสมในการใช้งาน	10 ถึง 85% ไม่มีการควบแน่นของไอน้ำ
ความชื้นที่เหมาะสมในการจัดเก็บ	5 ถึง 90% ไม่มีการควบแน่นของไอน้ำ

Linksys SE2800

ชื่อรุ่น	Linksys SE2800
หมายเลขรุ่น	SE2800
มาตรฐาน	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
พอร์ต	อีเธอร์เน็ต (1-8), สายไฟ
ปุ่ม	LED
ไฟ LED	อีเธอร์เน็ต (1-8), สายไฟ
ชนิดของสายเคเบิล	CAT 5e

คุณสมบัติภายนอก

ขนาด	192 x 30 x 148 มม.
น้ำหนักเครื่อง	290 ก.
แรงดันไฟฟ้า	12V, 1A
การรับรองมาตรฐาน	FCC, CE, UL
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน	0 ถึง 40°C
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บ	-20 ถึง 60°C
ความชื้นที่เหมาะสมในการใช้งาน	10 ถึง 80%, ความชื้นสัมพัทธ์และ ไม่มีการควบแน่นของไอน้ำ
ความชื้นที่เหมาะสมในการจัดเก็บ	5 ถึง 90% ไม่มีการควบแน่น ของไอน้ำ

คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Türkçe

Linksys SE1500

Model Adı	Linksys SE1500
Model Numarası	SE1500
Standartlar	802.3, 802.3u
Portlar	Güç, Ethernet (1-5)
Düğmeler	Güç, LED'ler
LED'ler	Ethernet (1-5), Güç
Kablo Türü	CAT 5e

Çevresel

Boyutları	154 x 29 x 109 mm
Birim Ağırlığı	155 g
Güç	12V, 0,5A
Sertifikalar	FCC, CE, UL
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
İşletim Nem Oranı	% 10 - 85 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	% 5 - 90 arası, yoğuşmasız

Linksys SE2500

Model Adı	Linksys SE2500
Model Numarası	SE2500
Standartlar	802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
Portlar	Güç, Ethernet (1-5)
Düğmeler	Güç, LED'ler
LED'ler	Ethernet (1-5), Güç
Kablo Türü	CAT 5e

Çevresel

Boyutları	154 x 29 x 109 mm
Ağırlığı	165 g
Güç	12V, 0,5A
Sertifika	FCC, CE, UL
Çalışma Sıcaklığı	0 ile 40°C arası
Depolama Sıcaklığı	-20 ile 60°C arası
İşletim Nem Oranı	% 10 - 85 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	% 5 - 90 arası, yoğuşmasız

Linksys SE2800

Model Adı	Linksys SE2800
Model Numarası	SE2800
Standartlar	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
Portlar	Güç, Ethernet (1-8)
Düğmeler	Güç, LED'ler
LED'ler	Ethernet (1-8), Güç
Kablo Türü	CAT 5e

Çevresel

Boyutları	192 x 30 x 148 mm
Birim Ağırlığı	290 g
Güç	12V, 1A
Sertifikalar	FCC, CE, UL
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Çalışma Nem Seviyesi	% 10 - 80, Bağıl Nem ve Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	% 5 - 90 arası, yoğuşmasız

Teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.



www.linksys.com/support

Cisco, the Cisco Logo, and Linksys are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company.

© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.