LINKSYS®

Linksys 비관리형 스위치



5-포트 비즈니스 데스크톱
기가비트 스위치(LGS105)



8-포트 비즈니스 데스크톱
기가비트 스위치(LGS105)

주요 기능 및 장점

- 최대 1000Mbps 의 유선 연결 속도
- 5 또는 8기가비트 이더넷 자동 감지 포트
- 절전 기능
- 간편한 플러그 앤 플레이 연결

데스크톱에서 기가비트 스위치로 로컬 유선 네트워크의 데이터 경로를 초고속 정보 통신망으로 업그레이드하십시오. 기가비트 속도로 네트워크 서버, 드라이브 및 프린터로 대용량 파일을 전송할 때 성능과 생산성을 극대화합니다.

기가비트 성능
이 비관리형 스위치는 기가비트 속도를 제공하여 전송 시간을 최소화하고, 간섭이 없이 연결된 장치로의 고대역폭 파일 스트리밍 기능을 크게 향상시킵니다.

플러그 앤 플레이의 편의성
Linksys 비관리형 스위치는 플러그 앤 플레이 설치로 사무실 네트워크를 확장할 수 있는 빠르고 간편한 솔루션을 제공합니다.

절전 기능
- 자동 자동 절전 기능으로 사용하지 않는 포트 비활성화
- 짧은 케이블 연결을 위한 스마트 전원
- LED 조명을 제어하는 포트 상태 스위치

LINKSYS®

Linksys 비관리형 스위치

사양





모델	LGS105	LGS108
표준	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az
포트 수	5기가비트	8기가비트
MAC 주소 테이블 크기	2,000 엔트리	4,000 엔트리
속도	10/100/1000	10/100/1000
대역폭	10Gbps(비-차단)	16Gbps(비-차단)
성능	64B 프레임의 무손실 회선 속도 및 전달 속도: 1000M 포트용 1.488Mpps 100M 포트용 0.1488Mpps 10M 포트용 0.01488Mpps	64B 프레임의 무손실 회선 속도 및 전달 속도: 1000M 포트용 1.488Mpps 100M 포트용 0.1488Mpps 10M 포트용 0.01488Mpps
서비스 품질	802.1p 및 DSCP	802.1p 및 DSCP
상태 **LED**	링크 및 활동 표시기	링크 및 활동 표시기
전원 공급 장치	외부	외부
전원	12V, 0.5A	12V, 0.5A
절전 기능	케이블 연결 감지 수면 모드	케이블 연결 감지 수면 모드
유휴/사용 시 전력 소비 **(100%** 트래픽**)**	0.42W / 2.01W	0.997W / 3.355W
팬	없음	없음
외장 유형	금속	금속
단위 치수	120 x 88 x 26mm (4.72 x 3.46 x 1.02인치)	168 x 90 x 26mm (6.614 x 3.54 x 1.02인치)
단위 중량	0.252kg(0.56lbs)	0.358kg(0.79lbs)
온도(작동)	0 ~ 50°C(32 ~ 122°F)	0 ~ 50°C(32 ~ 122°F)
온도(보관)	-40 ~ 70°C(-40 ~ 158°F)	-40 ~ 70°C(-40 ~ 158°F)
습도(작동)	10 ~ 90%(비응축)	10 ~ 90%(비응축)
습도(보관)	10 ~ 90%(비응축)	10 ~ 90%(비응축)
인증	FCC B급, CE B급	FCC B급, CE B급
장착	벽면 장착	벽면 장착
최소 시스템 요구사항	연결된 장치에는 이더넷 연결 및 이더넷 케이블이 필요합니다.	연결된 장치에는 이더넷 연결 및 이더넷 케이블이 필요합니다.
보증 및 지원	제한 평생 품질 보증 www.linksys.com/support	제한 평생 품질 보증 www.linksys.com/support
패키지 구성	Linksys LGS105 5-포트 기가비트 이더넷 스위치 전원 어댑터 빠른 시작 안내서	Linksys LGS108 8-포트 기가비트 이더넷 스위치 전원 어댑터 빠른 시작 안내서

추가 정보(Linksys.com/business)

© 2018 Belkin International, Inc. 모든 권한 보유. 모든 상표명은 나열된 각 제조업체의 상표 또는 등록 상표입니다.

282710218 개정 B